


CENNIK

MAJ 2025

Rozwiązania dla chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych



SYSTEMY MONO-SPLIT

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	URZĄDZENIE	MOC CHŁODZENIA (kW) ** <small>KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (*D->A+++)</small>	MOC OGRZEWANIA (kW) ** <small>KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (*D->A+++)</small>	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
HIGH LINE: Klimatyzator Carrier 40WHH							
ZC00033	40/38 WHH 025 biały	Jednostka wewnętrzna: 40WHHW025D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH025A1A0TEE (ODU)	2,5 A+++	3,2 A+++	4575,-	M	
ZC00034	40/38 WHH 035 biały	Jednostka wewnętrzna: 40WHHW035D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH035A1A0TEE (ODU)	3,5 A+++	4,2 A+++	5351,-	M	
ZC00036	40/38 WHH 050 biały	Jednostka wewnętrzna: 40WHHW050D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH050A1A0TEE (ODU)	5,0 A++	6,0 A++	6775,-	M	
ZC00038	40/38 WHH 071 biały	Jednostka wewnętrzna: 40WHHW071D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH071A1A0TEE (ODU)	7,0 A++	8,0 A+	8344,-	M	
ZC00040	40/38 WHH 025 grafitowy	Jednostka wewnętrzna: 40WHHB025D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH025A1A0TEE (ODU)	2,5 A+++	3,2 A+++	4790,-	M	
ZC00041	40/38 WHH 035 grafitowy	Jednostka wewnętrzna: 40WHHB035D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH035A1A0TEE (ODU)	3,5 A+++	4,2 A+++	5602,-	M	
ZC00043	40/38 WHH 050 grafitowy	Jednostka wewnętrzna: 40WHHB050D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH050A1A0TEE (ODU)	5,0 A++	6,0 A++	7095,-	M	
ZC00045	40/38 WHH 071 grafitowy	Jednostka wewnętrzna: 40WHHB071D1A0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WWSH071A1A0TEE (ODU)	7,0 A++	8,0 A+	8743,-	M	

(*) Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

(**) Warunek pomiaru wydajności chłodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnętrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb)

Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnętrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb)

Db = temp. suchego termometru

Wb = temp. mokrego termometru

SYSTEMY MONO-SPLIT

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	URZĄDZENIE	MOC CHŁODZENIA (kW) ** KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (*D->A+++)	MOC OGRZEWANIA (kW) ** KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (*D->A+++)	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
ECO LINE: Klimatyzator Carrier 40WHS							
ZC00056	40/38 WHS 025	Jednostka wewnętrzna: 40WHSW025DTA0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WHSS025ATA0TEE (ODU)	2,5 A++	3,2 A+	2284,-	M	
ZC00057	40/38 WHS 035	Jednostka wewnętrzna: 40WHSW035DTA0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WHSS035ATA0TEE (ODU)	3,3 A++	4,2 A+	2548,-	M	
ZC00059	40/38 WHS 050	Jednostka wewnętrzna: 40WHSW050DTA0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WHSS050ATA0TEE (ODU)	5,0 A++	6,0 A+	4028,-	M	
ZC00060	40/38 WHS 071	Jednostka wewnętrzna: 40WHSW071DTA0TEE (IDU) Jednostka zewnętrzna: 38WHSS071ATA0TEE (ODU)	6,5 A++	8,0 A+	4690,-	M	

(*) Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

(**) Warunek pomiaru wydajności chłodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnętrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb)

Db = temp. suchego termometru

Wb = temp. mokrego termometru

Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnętrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	URZĄDZENIE	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
WYPOSAŻENIE DO ZDALNEGO STEROWANIA DLA MODELU 40WHS					
20222824	Moduł WiFi	CARR-N103S-G	451,-	M	



www.carrier.com

05/2025

Cennik obowiązujący od 02.05.2025 r. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.

Carrier angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich produktów w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości i niezawodności oraz spełniania lokalnych regulacji i wymogów rynkowych. Wszystkie opisane tu funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



©2025 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe oraz znaki usługowe w niniejszym dokumencie są własnością ich odnośnych właścicieli.

Zdjęcia: Adobestock, Shutterstock, Freepik